



CANAS

PVC & ALÜMİNYUM MAKİNA SİSTEMLERİ



2. ELDE
TAKAS HİZMETİ

2 YIL
GARANTİ



www.canasmakina.com

ALÜMİNYUM İŞLEME MAKİNALARI



ALM. ORTA KAYIT ALIŞTIRMA



ALM. KOPYA FREZE



ALM. KÖŞE PRES



ALM. ALTAN ÇIKMA KESİM



SERVİS DESTEK HATTI

0532 793 58 18



CANAS

PVC & ALÜMİNYUM MAKİNA SİSTEMLERİ

Yiğitler Mah. Otosansit Sanayii Sitesi 7. Blok No: 155
Yıldırım BURSA Tel: 0532 793 58 18 - 0532 052 12 05
www.canasmakina.com / info@canasmakina.com

Tipografik Hatalardan Firmamız Sorumludur. Firmamız Sonrada Değişiklik Yapma Hakkına sahiptir.

OTOMATİK 0.2mm ÇİFT KÖŞE KAYNAK MAKİNASI

ERN 0222



- PVC profillerinin her iki köşesini aynı anda kaynatma özelliği
- Renkli ve beyaz profilleri kaynatma özelliği
- Tek işlemde 2 x 90 derece açıda kaynak yapabilme imkanı
- Hareketli köşede 90 derece kaynak yapabilme imkanı sağlar

- Tam otomatik program kontrol sistemlidir
- Dijital ısı kontrol sistemi mevcuttur
- Kaynak ve profil basıncını ayarlama özelliği sayesinde daha sağlıklı kaynak yapabilme imkanı

- Sağ köşede pnömomatik frenleme/sabitlenme özelliği
- Sağ kaynak köşesinin kayıcı rulmanlar üzerinde kolayca hareket edebilme ve hassas işlem olanağı
- Renkli ve beyaz profillerde 0.2mm estetik kaynak aralığı

 L: 4000 mm W: 850 mm H: 1600 mm	 230 V 50-60 Hz 4 Kw	 6-8 Bar	 a max : 200 mm h min : 40 mm h max : 165 mm	 A min: 350 mm A max: 3200 mm	 500 kg
--	---	---	---	---	--

OTOMATİK ÇİFT KÖŞE KESİM MAKİNASI

ERN 0111



- Çift profili aynı anda kesebilme imkanı
- Tam otomatik, hassas dokunmatik monitör
- Sınırsız hafıza programı

- 2 adet 450mm çapında elmas dişli testere sayesinde plastik ve alüminyum profil kesebilme imkanı
- Tek köşe ile çalışabilme ve hızlı dilimleme yapabilme özelliği
- Her iki köşenin otomatik 45 ve 90 dereceye geçebilme özelliği

- Ara dereceleri kesebilme imkanı
- İki köşe arası profili ortadan destekleme ünitesi
- İsteğe bağlı olarak servo motor sistemi

 L: 4000/6000 mm W: 1350 mm H: 1600 mm	 230 V 50-60 Hz 4 Kw	 6-8 Bar	 a max : 130 mm h min : 40 mm h max : 165 mm	 A min: 130 mm A max: 3200/5200 mm	 800 kg
---	--	--	--	---	---



OTOMATİK ALTAN ÇIKMA KESİM MAKİNASI

- PVC ve Alüminyum profillerinin hassas kesim imkanı.
- 45°- 90°-135° kesimler için özel ayar stoperi.
- 22.5°-112.5° ara açılarda kesim yapılabilir.
- Pvc ve alüminyum profiller için ayarlanabilir testere ilerleme hızı
- Pnömatik profil sıkıştırma sistemi.
- Elmas testere çapı Ø450 mm'dir.
- Sağ - sol konveyör sistemi.
- Alüminyum profiller için soğutma sistemi ilave edilebilir.

SINGLE CORNER CUTTING MACHINE

- Using for sensitive cutting Pvc and aluminum profiles
- Special adjustment stoper for 45°- 90°-135° cuttings
- Cutting process between 22.5° and 112.5°
- Adjustable saw progress speed for pvc and aluminium profiles
- Pneumatic clamping system
- Diamond saw dimension is Ø450 mm
- Right and left side conveyor system
- Cooling system is optional for aluminum profiles

	L: 600 mm W: 750 mm H: 1250 mm		400 V 50-60 Hz 1.5 Kw		6-8 Bar		ø 450x1		L min: 100 mm L max: ∞		170 kg
--	--------------------------------------	---	-----------------------------	---	---------	---	---------	---	---------------------------	---	--------



OTOMATİK TEK KÖŞE KAYNAK MAKİNASI

- PVC profillerin 30°-180° ve ara açılarda kaynatılması
- Beyaz ve renkli profilleri kaynatma imkanı
- Maksimum Mukavemette Kaynak Kabiliyeti
- Renkli profiller için sıfır kaynak özelliği
- Kaynak açıları 60°-180° arasında ayarlanabilme özelliği.
- Tüm Isı ve Zaman Parametrelerinin Birbirlerinden Bağımsız Olarak dijital Ayarlanabilmesi
- Ayak pedalına her basışta profilleri ayrı ayrı sıkıştırma kolaylığı.
- Kaynak ve profil basıncını ayar imkanı.
- 0.2 mm Kaynak aralığı
- Kolay Değiştirilebilir Tek Parça Teflon

AUTOMATIC 0.2mm SINGLE CORNER WELDING MACHINE

- Welding Angles: between 30° - 180°s [all degrees]
- Welding possibility for white and laminated profiles
- Maximum welding strength and quality
- Zero welding property for laminated profiles
- Adjustable welding angles between 30°-180°
- Digital adjusting all heat and time parameters separately
- For each press to footswitch, ease of profiles compression separately
- Adjustable welding and profile pressure
- 0.2mm welding range
- Easily changeable single piece teflon sheet wrap

	L: 650 mm W: 600 mm H: 1350 mm		230 V 50-60 Hz 2 Kw		6-8 Bar		a max : 200 mm h min : 40 mm h max : 165 mm		A min: 350 mm		190 kg
--	--------------------------------------	---	---------------------------	---	---------	---	---	---	---------------	---	--------

ERN 03



OTOMATİK ÜÇLÜ KOLYERİ DELME KANAL AÇMA VE SU TAHLİYE MAKİNASI

- PVC profillerinin kilit yerleri, menteşe yerleri, kol yeri delikleri ve su tahliye kanalı açılması imkanı
- Kopya motorunun düşey ekseninde çalışma özelliği
- Üçlü delme sisteminin yatay ekseninde çalışma özelliği
- Su tahliye sisteminin açılı pozisyonda çalışma özelliği
- Üniversal şablon. (İsteğe bağlı şablon yapabilmek imkanı)
- Üçlü delme, kopya freze ya da kanal açma sisteminin tek olarak çalışabilme imkanı
- Pnömatik profil sıkıştırma sistemi
- Tek tuş ile çalışır tam otomatiktir

AUTOMATIC TRIPLE SPINDLE COPY ROUTER WITH WATER SLOT MACH

- Using for lock hingers, drain slot, door handle and three spindle router operations of pvc profiles
- Copy motor working function at vertical axis
- Triple spindle system working function at horizontal axis
- Water slot system working function at angled axis
- Universal top template (optionally different top template can be done)
- Triple drilling, copy drilling and other function can work separately
- Working by one button and fully automatic

 L: 550 mm W: 950 mm H: 1450 mm	 400 V 50-60 Hz 1,3 Kw	 6-8 Bar	 A: 105 mm B: 95 mm C: 260 mm	 L1 : 125 mm L2 : 130 mm L3 : 1256 mm ØD1 : 11 mm / ØD2 : 13mm	 155 kg
--	--	--	---	---	---

ERN 04



OTOMATİK ORTA KAYIT ALIŞTIRMA MAKİNASI

- PVC profillerinin orta kayıt bağlantılarının alıştırılması imkanı.
- Pnömatik profil sıkıştırma sistemi
- Ayarlanabilir orta kayıt alıştırma hızı
- Profil çeşidine göre elmas bıçak kullanımı
- Freze motorunun pnömatik silindir ile hareket ettirililme özelliği
- Tek seri ve çift seri profil işleme imkanı

AUTOMATIC END MILLING MACHINE

- Using for end milling connections for Pvc profiles
- Pneumatic profile clamping system
- Adjustable milling speed
- Diamond blade using according to type of profile
- Milling feature of being able to move with pneumatic cylinder engine
- Working with single or double blades

 L: 680 mm W: 580 mm H: 1110 mm	 400 V 50-60 Hz 1.1 Kw	 6-8 Bar	 ØD : 180 mm Ød : 30 mm h : 90 mm	 L max: 260 mm	 125 kg
--	--	--	---	--	---

ERN 05



OTOMATİK ÇİTA KESME MAKİNASI

- PVC çita profillerinin 45° kesim imkanı
- Ayarlanabilir (Universal) çita kalıbı
- Otomatik çalışma sistemi
- Uzun çerçeveler için metrajlı konveyör sistemi ve ayarlanabilir uzunluk stoperi
- Ayarlanabilir kesme hızı
- Pnömatik profil sıkıştırma sistemi
- Dört adet testere ile çita çapaklarını otomatik alma imkanı
- Büyük Testereleler : Ø200 mm
- Küçük Testereleler : Ø100 mm

AUTOMATIC GLAZING BEAD SAW

- 45° cutting possibility for pvc glazing bead profiles
- Adjustable (Universal) glazing bead mould
- Automatic working system
- Adjustable length stopper for long frames and metric conveyor system
- Adjustable cutting speed
- Pneumatic profile clamping system
- Possibility of cleaning back glazing bead dusts with four blades
- Bigger blades : Ø200 mm
- Smaller blades : Ø100 mm

 L: 450 mm W: 1250 mm H: 1150mm	 400 V 50-60 Hz 1.5 Kw	 6-8 Bar	 L min: 200 mm L max: ∞	 Ø 200mm x 2 Ø 100mm x 2	 155 kg
--	--	--	--	---	---

ERN 06



OTOMATİK KÖŞE TEMİZLEME MAKİNASI

- PVC profillerinin kaynak sonrası köşelerinin temizlenmesi
- Köşelerin alt üst ve dış yüzeylerinin temizlenmesi
- Butonlar vasıtası ile alt-üst sıyırma ve köşe temizleme işlemlerinin birbirinden bağımsız uygulanabilmesi
- Hassas temizlik için köşe temizleme işlemi öncesi profili merkezleyen profil sürücü
- 2 veya 4 değişik bıçak bağlama imkânı
- İsteğe göre tek veya çift motorlu kullanılabilmesi
- Otomatik kasa kanat profillerini ayırma özelliği

AUTOMATIC CORNER CLEANNING MACHINE

- To clean corners of PVC profiles after welding process
- Clean process of top and down surfaces for Pvc profiles
- Top-down cleaning and corner cleaning process can separately with buttons on digital control panel
- Profile driver which is centering the profile before sensitive corner cleaning process
- 2 or 4 different blades can adjustable
- Possibility working of 1 or 2 motors
- Automatic separation for case and wing profiles

 L: 750 mm W: 1050 mm H: 1400 mm	 400 V 50-60 Hz 1.1 Kw	 6-8 Bar	 ØD : 220 mm Ød : 32 mm h : 150 mm	 a max : 130 mm h min : 40 mm h max : 150 mm	 210 kg
---	--	--	--	--	---